



Паспорт качества
№ 163Н от 05.01.2026



Наименование продукта: Дизельное топливо ДТ-А-К5 TANECO "EURO-6", арктическое, класса 4, экологического класса K5 по СТО 78689379-51-2020

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. 8(8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"

Нормативный документ: СТО 78689379-51-2020 "Топливо дизельное TANECO "EURO-6" с изменением № 1

Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.95857/23, срок действия с 20.02.2023 г. по 19.02.2026 г.

Грузополучатель, адрес: ООО "ЮМА", 422060 Татарстан Респ Богатые Сабы пгт Тукая ул 87А, пом. 47

Номер партии: 10

Дата изготовления: 5 января 2026 г.
Дата отбора: 05.01.2026 14:00:00
Дата испытания: 5 января 2026 г.

Место отбора: Т0005 Титул 047/2

Количество, т: 5 000,000
Объем, м³: 6 194,252
Уровень взлива, см: 1 233,2
Температура, °C: 26,6
Плотность при 20 °C, кг/дм³: 0,8125
Количество нетто, т: 22,728

Количество брутто, т:

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: КАМАЗ Гос.№ С415ХМ-43, Прицеп п/п № АН8941-43

Накладная: А003977 от 06.01.2026

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Предельная температура фильтруемости дизельного топлива арктического	°C	не выше минус 38	не выше минус 44	ниже минус 51	ГОСТ 22254
2	Температура помутнения	°C	-	не выше минус 34	ниже минус 44	ГОСТ 5066
3	Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива	-	не менее 47	не менее 47,0	51,6	ГОСТ EN 15195
4	Цетановый индекс	-	-	не менее 43,0	57,2	ASTM D 4737
5	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	800,0-840,0	816,0	ASTM D 4052
6	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов	%	не более 8	не более 4,0	менее 1,0	ГОСТ EN 12916
7	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 5,0	менее 5,0	ГОСТ ISO 20884
8	Температура вспышки в закрытом тигле для зимнего и арктического дизельного топлива	°C	не ниже 30	не ниже 30	51	ГОСТ 6356
9	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки	% масс.	-	не более 0,3	менее 0,1	ISO 10370
10	Зольность	% масс.	-	не более 0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
11	Массовая доля воды	мг/кг	-	не более 200	менее 30	ISO 12937
12	Общее загрязнение	мг/кг	-	не более 24	менее 12	EN 12662-1
13	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °C)	единицы по шкале	-	Класс 1	Класс 1	ГОСТ ISO 2160
14	Окислительная стабильность: общее количество осадка	г/м³	-	не более 25	10	ГОСТ Р EN ISO 12205

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20260106/QP0000000163_SH0000003977_8krjwRw51t.pdf



15	Смазывающая способность (скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С)	мм	не более 460	не более 460	394	ГОСТ ISO 12156-1
16	Кинематическая вязкость при 40 °С	мм²/с	-	1,200-4,000	2,363	ГОСТ 33
17	Фракционный состав: - до температуры 180 °С перегоняется - до температуры 360 °С перегоняется - 95 процентов объемных перегоняется при температуре	% объемных % объемных °С	- - не выше 360	не более 10 не менее 95 не выше 360	9,0 96,0 356,2	ГОСТ ISO 3405

Заключение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту";
- СТО 78689379-51-2020 с изменением № 1.

Дополнительная информация:

1. Фракционный состав по ГОСТ ISO 3405 (ISO 3405) (по письмам № 10676/13-13 от 12.12.2014г., № 2412/13-13 от 10.06.2015г.):
 - процент перегонки при температуре 210 °С, %: 25,0
 - процент перегонки при температуре 250 °С, %: 43,5
 - процент перегонки при температуре 350 °С, %: 93,0
2. Топливо содержит присадки:
 - противоизносную "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.
3. Топливо не содержит металлосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот.
4. В соответствии с п. 10.6 СТО 78689379-51-2020 показатели 9, 10, 14 гарантируются изготовителем и определяются периодически 1 раз в квартал.

Гарантийный срок хранения:

Гарантийный срок хранения топлива - 1 год со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества:

 Ахунова Е.А.

Паспорт качества распечатал:

 Куликова Л.А.

