TANECO

Паспорт качества
№ 8943Н от 06.11.2026

Наименование продукта:	**Автомобильный бензин АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2023**
Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:	АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru
Адрес лаборатории:	423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона
Технический регламент:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту"
Нормативный документ:	ГОСТ 32513-2023 "Бензин автомобильный. Технические условия" с поправкой
Метод отбора проб:	ГОСТ 2517-2012
Декларация о соответствии:	ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.55819/25, срок действия с 30.01.2025 г. по 29.01.2028 г.
Грузополучатель, адрес:	ООО "ФОРТУНА", 450018, Республика Башкортостан, г.о. Город Уфа, г Уфа, ш Дёмское, соор. 4, торг.зал 1

Номер партии: 1196

Место отбора: Т0003 Титул 043/2

Дата изготовления:	6 ноября 2026 г.
Дата отбора:	06.11.2026 1:40:00
Дата испытания:	6 ноября 2026 г.
Количество, т:	3 071,181
Объем, м³:	4 117,968
Температура, °С:	15,2
Плотность при 20 °С, кг/дм³:	0,7414
Количество нетто, т:	21,253
Количество брутто, т:	

Вид транспортного средства: Автотранспорт

Номер транспортного средства: Ситрак Гос.№ М494ЕА-702, Прицеп п/п № АУ9681-02

Накладная: А255137 от 06.11.2026

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Октановое число:	-				
	по исследовательскому методу		не менее 80	не менее 95	95,8	ГОСТ 8226
	по моторному методу		не менее 76	не менее 85	87,8	ГОСТ 511
2	Концентрация свинца	мг/дм³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3	Содержание промытых смол	мг/100 см³	-	не более 5	3	ГОСТ 1567
4	Индукционный период	мин	-	не менее 360	соответствует	ГОСТ 4039
5	Массовая доля серы	мг/кг	не более 10	не более 10	6,1	ГОСТ ISO 20884
6	Объемная доля бензола	%	не более 1	не более 1	1,00	ГОСТ ISO 22854 (метод А)
7	Объемная доля углеводородов:	%				ГОСТ ISO 22854 (метод А)
	ароматических		не более 35	не более 35	34,5	
	олефиновых		не более 18	не более 18	5,5	
8	Массовая доля кислорода	%	не более 2,7	не более 2,7	менее 1,50	ГОСТ EN 13132
9	Объемная доля оксигенатов:	%				ГОСТ EN 13132
	метанола		отсутствие	отсутствие	отсутствие	
	этанола		не более 5	не более 5	менее 0,17	
	изопропанола		не более 10	не более 10	менее 0,17	
	третбутанола		не более 7	не более 7	менее 0,17	
	изобутанола		не более 10	не более 10	менее 0,17	
	эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле		не более 15	не более 15	5,9	
	других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)		не более 10	не более 10	менее 0,17	

Проверка подлинности паспорта качества

Вы можете проверить подлинность паспорта качества через сканер QR-кода на смартфоне

или перейти в интернет-браузере по ссылке:

https://quality.taneco.ru/20261106/QP0000008943_SH0000255137_dmM6W5iRCc.pdf